



Rückfahrkamera speziell für den Motor Home Bereich

Die ZE-RVSC70 wurde speziell für den Einsatz in Camper und Caravan Fahrzeugen entwickelt und verfügt über ein korrosionsbeständiges Gehäuse mit einer Abdeckung aus rostfreiem Edelstahl. Die Konstruktion nach Schutzklasse IP68 garantiert hohe Wetterbeständigkeit und lange Lebensdauer. Optimalen Schutz vor Verschmutzung des Objektivs gewährleistet die motorbetriebene Abdeckklappe.

Die ZE-RVSC70 ist mit einem hochwertigen CCD Kamerasensor (Charged Coupled Device) ausgestattet, der aufgrund seiner hohen Empfindlichkeit sehr lichtschwache Situationen erfassen kann. Exzellente Sicht auch bei absoluter Dunkelheit – dafür sorgen 18 starke Nachtsicht IR-LEDs, die den Bereich hinter dem Fahrzeug perfekt ausleuchten. Mit einem horizontalen Betrachtungswinkel von 110 Grad bietet ZENECs Kamera eine sehr gute Übersicht beim Rangieren.

Die ZE-RVSC70 aktiviert sich beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch und hat eine Ausschalt (Shutter)-Verzögerung von ca. 1 Minute – sehr praktisch für längere Einparkvorgänge, wie sie bei Wohnmobilen zur Tagesordnung gehören. Zusätzlich kann die Kamera einschließlich der Shutterfunktion auch über einen optional im Cockpit montierbaren ON/OFF Schalter manuell getriggert werden. Das integrierte wasserdichte Mikrofon rundet die praxistaugliche Ausstattung für den Einsatz im Camping/Mobile Home Umfeld ab. Dem Setumfang liegen zwei Zuleitungskabel mit jeweils 5 m/12 m Länge bei, die auch zu einer Kabelgesamtlänge von 17 m verbunden werden können.

Diese Rückfahrkamera ist kompatibel mit allen ZENEC Moni- und Naviceivern, inklusive den Modellen der E>GO Produktlinie.

Produktmerkmale ZE-RVSC70

- Gehäuse aus Edelstahl
- 18 IR Nachtsicht LEDs
- Integriertes Mikrofon
- Kamerasystem: 0,25"/6,4 mm CCD Sensor
- Brennweite Linse: 2,6 mm/F 2.0
- TV-System: NTSC
- Betrachtungswinkel: horizontal 110°
- Native Sensor Auflösung: 510 x 492 Pixel
- Auflösung Ausgangssignal: > 420 TV Linien
- Signal/Rauschabstand: > 48 dB
- Video Ausgang: 1.0 Vp-p, 75 Ohm
- Weißabgleich: automatisch
- Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 %
- Stromverbrauch: ≤ 2.5 W
- Schutzklasse: IP68
- Betriebstemperatur: -30° C ~ +70° C, RH 95%
- Max. Abmessungen (H x B x T): 93 x 110 x 75 mm
- Gewicht: 590 g
- Inklusive 5 m und 12 m Zuleitungskabel

Modell

ZE-RVSC70

VK-Preis
€ 299.-